

Reinigungs- und Pflegeempfehlung

LG Hausys floors NATURELIFE / LG Hausys floors DECOTILE

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch die Installation von Schmutzschleusen oder Sauberlaufzonen im Eingangsbereich vermieden werden. Diese Bereiche sind in die laufende Reinigung mit einzubeziehen. Eingetragener Sand erzeugt eine abrasive Wirkung auf der Belagsoberfläche und kann zu irreparablen Beschädigungen führen.

2. Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muß vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege-/ baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Loser Schmutz wird sorgfältig entfernt (kehren, saugen oder feucht wischen).

Für die Reinigung z.B. CC-PU-Reiniger entsprechend der Gebrauchsanleitung einsetzen. Die Reinigungslösung auf dem Bodenbelag verteilen und entsprechend den Herstellerangaben bearbeiten. Anschließend die Schmutzflotte vollständig aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser neutralisieren bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

3. Einpflege

Die Bodenbeläge LG Hausys floors NATURELIFE und LG Hausys floors DECOTILE erhalten bereits ab Werk eine UV-vernetzte PUR-Vergütung auf der Belagsoberfläche. Diese schützt den Bodenbelag während der Bauphase und der späteren Nutzung. Eine Einpflege ist nicht erforderlich, auf Wunsch jedoch machbar.

Hinweis: Deuten sich nach längerer oder intensiver Nutzung Verschleißerscheinungen der werkseitigen PUR-Vergütung an, empfiehlt sich zum Erhalt der Schutzwirkung und dem proaktiven Langzeitschutz der Vergütung eine Einpflege durchzuführen. Zuvor ist der Bodenbelag einer sorgfältigen Grundreinigung zu unterziehen.

4. Laufende Reinigung und Pflege

- 4.1 Beseitigung von losem Schmutz und Staub: Hierzu den Bodenbelag im Feuchtwischverfahren unter Verwendung von geeigneten Wischbezügen aus Mikrofasern reinigen.
- 4.2 Manuelle oder maschinelle Nassreinigung: Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen z.B. CC-PU-Reiniger auftragen und die Fläche nach Angaben des Herstellers reinigen. Bereiche, die einer regelmäßigen Desinfektionsreinigung zu unterziehen sind, z.B. mit CC-Desinfektionsreiniger Konzentrat behandeln.
- 4.3 Zwischenreinigung: Wenn haftende Verschmutzungen nicht im Nasswischverfahren beseitigt werden können, empfiehlt sich eine Zwischenreinigung z. B. mit CC-PU-Reiniger in einer vom Hersteller empfohlenen Konzentration. Die Reinigung erfolgt unter Verwendung eines Schrubbers/Reinigungsautomaten oder im Cleanerverfahren.
- 4.4 Polieren und auffrischen: Für eine optimale Werterhaltung des gereinigten Belages empfiehlt sich regelmäßiges Polieren mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad oder Polierbürste. Zur Auffrischung leicht beschädigter oder zerkratzter Oberflächen z.B. CC-Vollpflege (matt) entsprechend den Herstellerangaben auftragen.

5. Grundreinigung

Zur Entfernung von besonders hartnäckigen Verschmutzungen und Rückständen, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen und sich nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung beseitigen lassen, oder um den Boden bei Andeutung von Verschleißerscheinungen für eine Sanierung z.B. mit CC-PU-Siegel vorzubereiten, wird eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich.

Hierzu z.B. CC-Grundreiniger R wie vom Hersteller empfohlen auftragen und den Boden unter Verwendung einer Einscheibenmaschine mit grünem Pad entsprechend bearbeiten. Anschließend die Schmutzflotte vollständig aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind. Soll im Anschluss keine Einpflege des Belages erfolgen, statt des grünen Pads eine Schrubbürste oder ein rotes Pad einsetzen.

Reinigungs- und Pflegeempfehlung

LG Hausys floors NATURELIFE / LG Hausys floors DECOTILE

6. Proaktiver Langzeitschutz / Sanierung

Um die Schutzwirkung, die Verringerung der Schmutzhaftung und die Erleichterung der laufenden Reinigung, die durch die PUR-Vergütung erzielt wird, langfristig aufrecht zu erhalten, empfiehlt sich der proaktive Langzeitschutz der Vergütung bzw. die rechtzeitige Sanierung von Beschädigungen.

6.1 Proaktiver Langzeitschutz: Nach längerer, intensiver Zeit der Nutzung und Andeutung erster Verschleisserscheinungen sollte die werkseitige PUR-Vergütung wieder aufgefrischt werden, z.B. mit dem CC-PU-Siegel-System. Hierzu wie vom Hersteller empfohlen vorgehen.

6.2 Sanierung: Bei deutlichen Verschleißerscheinungen der werkseitigen PUR-Vergütung z. B. CC-PU-Siegel entsprechend Gebrauchsanleitung des Herstellers zweifach auftragen.

7. Werterhaltung in speziellen Objektbereichen

Ist ein Schutz des Belages in speziellen Objektbereichen wie Arztpraxen, Frisiersalons, Autohäusern erforderlich (z.B. um Belagsverfärbungen durch Einwirkung farbiger Substanzen wie Wunddesinfektionsmittel, Haarfärbemittel, Weichmacher zu minimieren) oder muss in Folge objektspezifischer Gegebenheiten die Anwendung einer herkömmlichen, entfernbaren Hartversiegelung z.B. CC-Hartversiegelung in Erwägung gezogen werden, fragen Sie hierzu vorab unsere anwendungstechnische Beratung.

8. Allgemeine Hinweise

Auf LG Hausys Bodenbelägen sind Stuhlrollen nach EN 12529 Typ W oder Bürostuhlunterlagen zu verwenden. Aufstandsflächen von beweglichem Möbiliar/Geräten sind mit geeigneten, ausreichend dimensionierten Auflageflächen oder Druckverteilungsunterlagen zu versehen. Es werden Filz- oder Kunststoffgleiter empfohlen, die regelmäßig zu warten sind. Chemikalien wie z.B. Lösungsmittel, Medikamente und Desinfektionsmittel, Haarfärbemittel, Bleichmittel etc. können zu bleibenden Verfärbungen oder Beschädigungen am Bodenbelag führen. Vor dem Einsatz sind diese an einer Rückstellprobe auf ihre Wirkung zu prüfen. Vor der Verwendung von Klebebändern auf dem Bodenbelag, erfragen Sie zuvor deren Verträglichkeit beim jeweiligen Hersteller. Gummimaterialien können bei Direktkontakt zu Verfärbungen des Bodenbelags führen. Die Kontaktflächen sind entsprechend zu schützen. Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich z.B. mit unverdünntem CC-PU-Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreiem weißen Pad entfernen, anschließend mit klarem Wasser nachwischen.

Glimmende Zigaretten, Glut etc. verursachen Beschädigungen an Kunststoffbelägen.

Die meisten Reinigungs- und Pflegemittelhersteller bieten aufeinander abgestimmte Systeme an. Es empfiehlt sich das System eines Herstellers zu verwenden.

Diese Reinigungs- und Pflegeempfehlung wurde in Zusammenarbeit mit der Firma CC-Dr. Schutz erstellt und entspricht dem aktuellen Stand der Technik. Für Pflegemaßnahmen, die eingesetzten Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie deren Wirkungsweise übernimmt LG Hausys keine Haftung. Sollten Produkte anderer Pflegemittelhersteller verwendet werden, ist dies zuvor mit dem jeweiligen Hersteller und LG Hausys schriftlich abzustimmen. Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei der Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Wenn Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von LG Hausys Bodenbelägen haben, wenden Sie sich bitte an die anwendungstechnische Beratung von CC-Dr. Schutz, Holbeinstr. 17, 53175 Bonn, Tel.: +49 (0) 228 95352-0, Fax: +49 (0) 228 95352 28

Mit Erscheinen dieser Reinigungs- und Pflegeempfehlung verlieren sämtliche Versionen davor ihre Gültigkeit.